Технические характеристики 1000 - 32000 Breezart Aqua Pool DH

Компоновка	**Вертикальная**		**Горизонтальная и смешаная**			
Параметр	**1000**	**2000**	**1000**	**2000**	**2700**	**3700**
Расход воздуха, куб.м/час	1000-1200	2000-2100	1000-1200	2000-2100	2500-2700	3500-3700
Свободный Напор, Па	300	300	300	300	300	400
Коэффициент подмеса	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%
Тепловая мощность, кВт						
Компрессора (рециркуляция)	4,6	6,6	4,6	6,6	9,8	12,41
Электрическая мощность, кВт						
Компрессора	1,1	1,6	1,1	1,6	2,1	2,7
Приточного вентилятора	0,5	0,7	0,5	0,7	0,7	0,99
Вытяжного вентилятора	0,5	0,7	0,5	0,7	0,7	0,99
Суммарная	2,1	3	2,1	3	3,5	4,68
Рабочее напряжение	220*1Ф / 380*3Ф	220В*1Ф / 380*3Ф	220*1Ф / 380*3Ф	220В*1Ф / 380*3Ф	380*3Ф	380*3ф

Компоновка	**Горизонтальная и смешаная**									
Параметр	**4500**	**6000**	**8000**	**10000**	**12000**	**14000**	**16000**	**20000**	**25000**	**32000**
Расход воздуха, куб.м/час	4300 - 4500	5500 - 6000	7500 - 8000	9500 - 10000	11500 - 12000	13500 - 14000	15000 - 16000	18000 - 20000	23000 - 26000	31000 - 32000
Свободный Напор, Па	400	400	400	400	400	400	400	600	700	700
Коэффициент подмеса	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-90%
Тепловая мощность, кВт										
Компрессора (рециркуляция)	16,59	18,59	25,12	33,16	38,93	44,61	48,7	58	75,25	93,85
Электрическая мощность, кВт										
Компрессора	3,79	3,29	4,32	5,56	6,53	7,41	8,4	10,1	13,25	16,35
Приточного вентилятора	1,7	2,25	4	6	6	8	8	12	13,5	14
Вытяжного вентилятора	1,7	2,25	4	6	6	8	8	12	13,5	14
Суммарная	7,19	7,79	12,32	17,56	19,33	23,41	24,4	34,1	40,25	44,35
Рабочее напряжение	380*3Ф	380*3ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф